

## **Celaschi P30**

# **Der neue Doppelendprofiler**

**Celaschi High-Tech ist jetzt auch im kleinsten Modell der Serie verfügbar. Zu einem extrem wettbewerbsfähigen Preis können Sie an der Welt der Marke teilhaben, die das Synonym für Profilmaschinen ist.**

Die Celaschi P30 ist der neue SCM Doppelendprofiler. Mit der Einführung dieses neuen Modells bietet Scm **Unternehmen aller Größen ein hochqualitatives Produkt für zahlreiche Anwendungen zu einem günstigen Preis an.**

**Die Celaschi P30 sticht durch ihre Einfachheit, Bearbeitungsqualität und Zuverlässigkeit hervor.**

Die Merkmale der Celaschi P30 sind ähnlich wie die der gesamten Celaschi-Reihe der Doppelendprofiler. Das neue Modell wurde dazu entwickelt, im Mehrschichtbetrieb die Bearbeitung von Massivholz, allen Arten von Paneelen, darunter MDF, Spanplatten, Sperrholz und anderen Materialien, wie PVC, Steinwolle, aufgeschäumtem Polystyrol, Aluminium-Sandwichplatten und mehr zu bearbeiten.

Die neue Celaschi P30 bietet großartige Vielseitigkeit in Bezug auf die Abmessungen des Werkstücks. Die Größen reichen von einer **Mindestbreite von 240 mm** bis zu einem **Maximum von 3100 mm**. **Die Materialstärken reichen dabei von 3 bis 150 mm.**

**Die Celaschi P30 wurde als geschlossenes Model konzipiert. Die Arbeitseinheiten der Maschine sind ein Vorritzer in Kombination mit einem Zerspaner und einer direkt montierten Einheit. Die Kombination mit einer zweiten direkt montierten Einheit ist ebenfalls möglich.**

**Sie haben eine enorme Bandbreite an Aufgaben, die Sie erledigen können: besäumen, zapfenfräsen, profilieren, blinde und durchgehende Nuten, Fasen.**

Ganz so wie bei seinen Celaschi „Schwesterprodukten“, steht die Monoblockstruktur für maximale Präzision und Endbearbeitungsqualität. Für schnelles und präzises Positionieren wird die Aufrechte mit Trapezgewindeschrauben auf zwei Basen bewegt, von denen eine mit einer kugelgelagerten Führung versehen ist. Die Führung kann horizontal eingestellt werden, um den Materialabtrag für das Werkstück festzulegen.

Die Transportketten sind 90 mm breit Gleitlagerketten mit manuell eingesetzten Nockenanschlüssen, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 24 m/min laufen. Ein System, das für seine Haltbarkeit bekannt ist.

Der Oberdruck ist mit einer manuellen Kupplung ausgerüstet, welche die Vorschubgeschwindigkeit regelt, sowie mit einem System, das einen gleichmäßigen Druck auf das Werkstück über die gesamte Maschinenlänge ausübt.

Die Celaschi P30 wird über die **Easylink elektronische Steuerung** mit ihrem 7" Farbtouchpad bedient, welche die Bedienung unglaublich leicht macht und schnelles Einrichten ermöglicht.