



Представительство в странах СНГ
127273, Москва, Россия
ул. Отрадная, 2Б, корп. 7, этаж 6
Тел./факс +7(495) 787-0595
E-mail: scmgroup@scmgroup.ru
www.scmgroup.ru



ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК nova f 520



Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка.

Технические характеристики		nova f 520
Полезная рабочая ширина	мм	520
Общая длина рабочих столов	мм	2750
Длина рабочего стола на входе	мм	1550
Длина рабочего стола на выходе	мм	1200
Диаметр ножевого вала	мм	120
Скорость вращения ножевого вала	об/мин	5000
Количество ножей на валу	шт.	4
Размер стандартных ножей	мм	520 x 35 x 3
Размер алюминиевой направляющей	мм	1200x190
Угол наклона направляющей	град.	от 90 до -45
Высота рабочего стола относительно пола	мм	845
Диаметр аспирационного отверстия	мм	120
Наибольшая глубина фугования	мм	8
Мощность двигателя	кВт	5
Габаритные размеры	мм	3060 x 1110 x 1190
Масса станка	кг	880

R1.11.64 комплектация станка:

Ручная регулировка положения переднего стола. Стол на рычажном механизме с базированием по 4-ем точкам

Отсчет глубины съема по крупной метрической шкале



Отдельная направляющая линейка (1200 x 150 мм) для фугования. Анодированный алюминий. Центральное крепление – очень надежное и устойчивое

Безопасность и устройства защиты

Основной выключатель, запираемый на навесной замок

Защита электродвигателя от перегрузок

Кнопка аварийной остановки

Комплект инструментов для эксплуатации и обслуживания

Устройство защиты строгального вала типа «Boomerang»

Предустановка для пазовального узла

08.68.70 Упаковка

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ НА УСЛОВИЯХ “DDP-СКЛАД-МОСКВА” (включая НДС 18%; без ПНР)

6.600 Евро