

# proxima

## Автоматический станок для обработки кромки стекла



Автоматическая горизонтальный станок для обработки кромки стекла cms proxima - идеальное решение для всех средних и малых стекольных заводов, которые намереваются начать заниматься обработкой кромки с ограниченными инвестициями. Эта машина была разработана для комбинированного использования как с наклонными столами для резки монолитного стекла, так и со столами для резки ламинированного стекла.

## Характеристики

Уникальный в своем роде станок Cms proxima позволяет **обрабатывать кромку стекла после резки до снятия его со стола**, что исключает двойные манипуляции.

Он также может использоваться в автономном варианте с небольшим опорным столом для фиксации листов.

**Cms proxima выполняет сухую обработку с одновременной аспирацией остатков с помощью трехуровневой системы фильтрации.**

Это гарантирует **значительную экономию эксплуатационных расходов** поскольку не требуется использование воды и утилизация осадка.

**Это компактная машина, занимающая небольшую площадь, быстро монтируется и очень проста в эксплуатации.**

При работе со стеклом эта машина **обеспечивает безопасность операторов и специально разработана для стекла с низкоэмиссионным покрытием (Low-E).**

Она не требует серьезного технического обслуживания и автоматически адаптируется к длине и толщине стекла. После обработки кромки не требуется немедленная мойка стекла

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

- СУХОЕ РЕШЕНИЕ [ЭКОНОМИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ]
- УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ЗА ОДИН ДЕНЬ [ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ]
- МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ДЛИНА С ОДНИМ ПРОХОДОМ 2,6 М  
НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРОХОДОВ [ ГИБКОСТЬ ]

РАЗМЕРЫ МАШИНЫ	мм	765 x 3830, H1365
ОБЩИЙ ВЕС	кг	900
РАБОЧАЯ ВЫСОТА	мм	880 + 980
ДЛИНА ЛИСТА ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ЗА ОДИН ПРОХОД	мм	2600
ТОЛЩИНА ОБРАБАТЫВАЕМОГО СТЕКЛА	мм	4 + 19
СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ КРОМКИ	м/мин	20
АСПИРАТОРЫ	кол-во	1
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ СУХОЙ ШЛИФОВКИ	кол-во	2
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	3
СТАНДАРТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В / Гц	400 + 50